

1. **Type de produit:** SE-ACR. Mastic de Scellement Acrylique

2. **Identification:**

Code	Description
SEACRB280	Mastic de Scellement Acrylique Blanc
SEACRG280	Mastic de Scellement Acrylique Gris

3. **Utilisation prévue:**

Scellement pour façade pour application intérieure et extérieure.

4. **Fabricant:**

Index Fixing Systems. Técnicas Expansivas S.L.
C/Segador, nº13
26006 Logroño, La Rioja, ESPAÑA

5. **Représentant autorisé:** Non applicable

6. **Système de vérification de la conformité:**

Système 3
Système 3: Pour réaction au feu

7. **Norme harmonisée:**

Laboratoire: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE (ZAG).
Essai réalisé: Essai de type initial
Selon le système: 3

8. **Évaluation technique européenne:** Non applicable

9. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
TYPE F: EXT-INT		EN 15651-1
Réaction au feu	Clase E	
Rejet de produits chimiques dangereux dans l'environnement	NPD	
Étanchéité		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25%	
Adhésion / cohésion à extension prolongée après immersion dans l'eau	≥ 25%	
Récupération élastique	< 40%	
Propriétés en traction – module sécant à 23°C		
Propriétés en traction – module sécant à -20°C		
Propriétés de traction à extension maintenue		
Adhésion / cohésion à température variable	NF	
Durabilité	Pasa	
Allongement à la rupture	≥ 25%	

Conditionnement : Méthode A

Substrat: Betón + primer

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Déclaration Règlementation Reach EC 1907/2006:

Nous vous informons que Técnicas Expansivas S.L. est considérée comme utilisateur intermédiaire de substances selon la directive Reach EC 1907/2006.

Le produit fournis ne contient pas de substances considérées comme SVHC selon la liste de candidats dans une concentration égale ou supérieure à 0.1% (poids / poids).

La fiche de sécurité peut être demandée à l'adresse de courriel info@indexfix.com.
Signé pour le fabricant et en son nom par:



Javier Hernández
Logroño, 25.05.2021