



## B-LDS

### CARACTERISTICAS

Brocas compatibles con anclaje SDS-Plus de alta calidad.

Espiral cuadrada de 2 canales que aceleran la expulsión de los residuos generados.

Placa de carburo de alto rendimiento con diseño de punta autocentrante.

La punta de centraje característica permite un taladrado sencillo y de alta precisión, ofreciendo una mayor seguridad y precisión en el comienzo del taladro la instalación.

La punta de carburo proporciona resistencia al contacto con varillas de acero reforzado

Variedad de diámetros y longitudes dando flexibilidad en el montaje

Broca reforzada para soportar cargas de compresión, torsión y flexión generadas en el taladrado

Idónea para la perforación de hormigón, hormigón armado y granito, además de perforación en mampostería y piedra.

### MATERIAL BASE



## 1. GAMA

1.1 B-LDS

Brocas de alta calidad



## Datos técnicos

CODIGO	Diámetro [pulg]	Longitud [pulg]
BLDS3160414	3/16	4 1/4
BLDS3160614	3/16	6 1/4
BLDS3160814	3/16	8 1/4
BLDS1400414	1/4	4 1/4
BLDS1400614	1/4	6 1/4
BLDS1400814	1/4	8 1/4
BLDS5160614	5/16	6 1/4
BLDS5161200	5/16	12
BLDS3800614	3/8	6 1/4
BLDS3800814	3/8	8 1/4
BLDS3801014	3/8	10 1/4
BLDS3801214	3/8	12 1/4
BLDS1200614	1/2	6 1/4
BLDS1201014	1/2	10 1/4
BLDS1201214	1/2	12 1/4
BLDS5800614	5/8	6 1/4
BLDS5800800	5/8	8
BLDS5801200	5/8	12