**TA-TU**

**TA-TF**

**TA-TL**

**TA-PI**

## CARACTÈRISTIQUES

- Tendeurs et connecteurs de fils pour les treillis de vignes, les cultures d'arbres, les clôtures, etc...
- Facile et rapide à installer.
- Réutilisable.
- Haute résistance aux intempéries.
- Compatible avec les fils les plus couramment utilisés.
- Variété de formats et unités disponibles.

## EXEMPLES D'APPLICATION

## 1.GAMME

| ITEM | CODE | PHOTO | DESCRIPTION | MATÉRIAU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TA-TU** |  | Tendeur universel deux canaux<br><br>Diamètre des fils (mm):<br>1,4 ÷ 2,2<br>1,8 ÷ 3,2<br>3,3 ÷ 4,2 | Zamak |
| 2 | **TA-TF** | | Tendeur d'extrémité<br><br>Diamètre des fils (mm):<br>1,8 ÷ 3,2 | |
| 3 | **TA-TL** | | Tenseur linéaire<br><br>Diamètre des fils (mm):<br>2,3 ÷ 3,0 | Aluminium |
| 4 | **TA-PI** | | Pince de tension | Acier |

# 2. DONNÉES D'INSTALLATION

## 2.1 TA-TU — Tendeur universel deux canaux

| Matériau |
|---|
| Zamak |

**Données d'installation**

| CODE | PHOTO | Diamètre des fils [mm] | Charge limite [kg] | Clés de détensionner * |
|---|---|---|---|---|
| TATU01<br>TATUP01 |  | 1,4 ÷ 2,2<br>(0,06" ÷ 0,09" / 17 SWG ÷ 14 SWG) | 300 | ✓ |
| TATU02<br>TATUP02 | | 1,8 ÷ 3,2<br>(0,07" ÷ 0,13" / 15 SWG ÷ 10 SWG) | 400 | × |
| TATU03<br>TATUP03 |  | 3,3 ÷ 4,2<br>(0,13" ÷ 0,17" / 10 SWG ÷ 7 1/2 SWG) | 600 | ✓ |

* Y compris 5 clés de détensionner sans poignée

## 2.2 TA-TF — Tendeur d'extrémité

| Matériau |
|---|
| Zamak |

**Données d'installation**

| CODE | Diamètre des fils [mm] | Charge limite [kg] | Clés de détensionner * |
|---|---|---|---|
| TATF02<br>TATFP02 | 1,8 ÷ 3,2<br>(0,07" ÷ 0,13" / 15 SWG ÷ 10 SWG) | 400 | × |

## 2.3 TA-TL — Tenseur linéaire

**Matériau**

Aluminium

**Données d'installation**

| CODE | Diamètre des fils [mm] | Charge limite [kg] |
|---|---|---|
| TATL02 | 2,3 ÷ 3,0<br>(0,102" ÷ 0,114") | 400 |

## 2.4 TA-PI — Pince de tension

**Matériau**

Acier

**Données d'installation**

| CODE | Valable pour | Description |
|---|---|---|
| TAPIA | Tendeur universel (TA-TU) *<br>Tendeur d'extrémité (TA-TF) * | • **Conception robuste:** fabriqué à partir de matériaux robustes pour garantir une durabilité à long terme, il résiste à l'usure quotidienne sans compromettre les performances.<br>• **Avantage mécanique supérieur**: les poignées allongées offrent un avantage mécanique de 10:1, ce qui permet une utilisation plus efficace et une réduction de l'effort lors de l'application de la pression.<br>• **Construction métallique et confort:** l'association d'un métal durable et de poignées souples moulées de manière ergonomique garantit une utilisation confortable et efficace pendant de longues périodes.<br>• **Came à dégagement rapide:** équipée d'un système de came qui permet d'insérer le câble rapidement et sans problème, ce qui optimise le temps et les efforts à chaque utilisation. |

* Valable également pour les principaux tendeurs de fil du marché.