

1. **Code d'identification unique du produit type** : Cheville d'expansion par vissage à couple contrôlé MTP, MTP-G, MTP-X, MTP-AT et MTP-A4.

2. **Usages prévus** :

Cheville métallique pour utilisation dans le béton selon EN 1992-4 :

- Béton fissuré et non fissuré, avec ou sans fibres
- Charges statiques et quasi-statiques
- Exigences connexes avec charges sismiques
- Exigences connexes avec charges en feu

3. **Fabricant** :

Técnicas Expansivas S.L C/Segador, 13. C.P:26006 Logroño (La Rioja, ESPAÑA)

4. **Système de Evaluation et vérification de la conformité de las prestaciones** : (EVCP) : Système 1

5. **Document d'évaluation européen** :

Document d'évaluation technique:	EAD 330232-02-0601, édition septembre 2024
Evaluation Technique Européenne:	ETA 12/0397 (03/09/26)
Organisme d'évaluation technique:	Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja
Organisme notifié:	1219. Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja

6. **Prestations déclarées** :

Résistance mécanique et stabilité (EFAO 1)

Exigence fondamentale	Prestations
Résistance caractéristique sous charges statiques et quasi-statiques	Voir ETA, annexes C3, C4 et C5
Déplacements sur charges de traction et cisaillement	Voir ETA, annex C6
Résistance caractéristique sous charges sismiques	Voir ETA, annexes C7, C8, C9 et C10

Sécurité en cas d'incendie (EFAO 2)

Exigence fondamentale	Prestations
Réaction au feu	Les ancrages sont conformes aux exigences de la classe A1
Resistance au feu	Voir ETA annex C11 et C12

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Israel Jadraque, Directeur technique

Logroño, 14/09/2026