

INDEX®
A PERFECT FIXING




VIS À BÉTON
DÉCOUVREZ-LES

Les vis pour béton INDEX® sont la solution idéale pour les professionnels à la recherche des meilleures performances avec une installation rapide, simple et résistante — pour des éléments structuraux et non structuraux dans le béton fissuré et non fissuré (C20/25 à C50/60).



POURQUOI EST-CE UNE EXCELLENTE SOLUTION?



Polyvalence maximale

3 profondeurs d'ancrage possibles.



Faible précontrainte sur le béton

Installation possible à **proximité des bords** et entre ancrages.



Installation rapide

Pose **express** avec perceuse et visseuse à percussion.



Démontables

Peuvent être **retirées** — idéal pour les fixations temporaires.



Disponible en version courte

Idéal pour les installations où l'ancrage standard est trop long.

GARANTIES MAXIMALES

Les vis TH/TX/TF/SF sont certifiées selon les normes les plus strictes:

- ETA 20/0046 – Option 1 pour béton fissuré et non fissuré (C20/25 à C50/60).
- ETA 20/0494 – Pour systèmes redondants non structuraux en béton ($\geq$ C20/25) et dalles alvéolaires ($\geq$ C30/37).
- Résistance au feu R30–R120.
- Certifications sismiques C1 et C2 pour une utilisation structurale dans les zones exposées aux séismes.
- La conformité à l'installation de systèmes d'extinction par gicleurs a été confirmée conformément à la norme VdS CEA 4001.
- Certificat d'aptitude technique (DIT n° 708p/26).



TOUT EN UN

Gamme complète adaptée à toute installation.



10 types de têtes - **3** types de revêtements.

Version standard et neu court version.

	PRODUIT	TYPE DE TÊTE	RECOUVREMENT	 Béton fissuré et non fissuré	 Fixations non structurelles	 Approbation Sismique C1 et C2	 Approbation Sismique C1	 Résistance au feu R30-R120	 CEA 4001 Gicleurs d'eau	 DIT 708p/26
	THE	TÊTE HELAGONALE	ATLANTIS C3-H	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	THA	TÊTE FRAISÉE	ATLANTIS C3-H	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	THP	TÊTE BOMBÉE	ATLANTIS C3-H	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	THT	TRUSS	ATLANTIS C3-H	✓	✓		✓	✓	✓	
	TXE	TÊTE HELAGONALE	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXA	TÊTE FRAISÉE	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXP	TÊTE BOMBÉE	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXT	TRUSS	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXD	TÊTE BOMBÉE	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXF	TÊTE FILETAGE FEMELLE	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TFE	TÊTE HELAGONALE	ZINGUÉE	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	TFJ	TÊTE HELAGONALE	ZINGUÉE	✓	✓	✓		✓	✓	
	TFA	TÊTE FRAISÉE	ZINGUÉE	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	TFN	TÊTE HEXAGONALE SANS RONDELLE	ZINGUÉE	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	TFS	GOIJON	ZINGUÉE	✓	✓	✓		✓	✓	
	TFP	TÊTE BOMBÉE	ZINGUÉE	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	TFT	TRUSS	ZINGUÉE	✓	✓		✓	✓	✓	
	TFM	TÊTE FILETAGE MALE	ZINGUÉE	✓	✓			✓	✓	
	TFF	TÊTE FILETAGE FEMELLE	ZINC PLATED	✓	✓			✓	✓	
	TFY	TÊTE PITON	ZINGUÉE							
	SFP	TÊTE BOMBÉE	ZINGUÉE		✓			✓	✓	
	SFT	TRUSS	ZINGUÉE		✓			✓	✓	
	SFM	TÊTE FILETAGE MALE	ZINGUÉE		✓			✓	✓	

ULTRA-POLYVALENTES

Recommandées pour les fixations structurales et non structurales.



Fixations structurales:

- Sièges de stades.
- Poutres et colonnes.
- Enseignes ou auvents temporaires.
- Structures bois/béton.
- Garde-corps, clôtures, rayonnages et racks.



Fixations non structurales:

- Tuyauteries.
- Conduits de climatisation.
- Goulottes électriques et câblage.
- Installations dans dalles alvéolaires.
- Installations en plafond béton creux.

PERFORMANCES SUPÉRIEURES

Jusqu'à +50 % de charge comparé aux ancres MTH et MTP.
Meilleures performances que les MTH sur tous les diamètres.



Résistances caractéristiques à la traction dans le béton C20/25 pour un ancrage isolé sans effet de bord ni d'espacement.
Les valeurs indiquent une rupture du béton.

