

INDEX[®]
A PERFECT FIXING




VITI PER CALCESTRUZZO
SCOPRIRLI

Le viti per calcestruzzo **INDEX®** sono la soluzione ideale per i professionisti che cercano prestazioni elevate con un'installazione rapida, semplice e resistente — per elementi strutturali e non strutturali in calcestruzzo fessurato e non (C20/25 – C50/60).



PERCHÉ È UNA SOLUZIONE ECCELLENTE?



Massima versatilità

Consente **3 profondità** di inserimento diverse.



Bassa sollecitazione sul calcestruzzo

Installazione **ravvicinata** ai bordi e tra i fissaggi.



Installazione rapida

Montaggio **veloce** con trapano e avvitatore a percussione.



Smontabile

Può essere **svitata** — ideale per fissaggi temporanei.



Disponibile in versione corta

Ideale per installazioni in cui i fissaggi standard sono troppo lunghi.

MASSIMA GARANZIA

Le viti TH/TX/TF/SF sono certificate secondo i più alti standard:

- ETA 20/0046 – Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non (C20/25–C50/60).
- ETA 20/0494 – Per sistemi ridondanti non strutturali in calcestruzzo ($\geq$ C20/25) e solai alveolari ($\geq$ C30/37).
- Resistenza al fuoco R30–R120.
- Certificazione sismica C1 & C2, per l'impiego strutturale in zone soggette a sismicità.
- La conformità all'installazione di sistemi antincendio a sprinkler è stata confermata in conformità alla norma VdS CEA 4001.
- Certificato di idoneità tecnica (DIT n. 708p/26).



TUTTO IN UNO

Gamma completa per ogni tipo di installazione.



10 modelli di testa - 3 tipi di rivestimento.

Versioni standard et nuova versione corta.

	PRODOTTO	TIPO DI TESTA	RIVESTIMENTO	 Calcestruzzo fessurato e non fessurato	 Fissaggi non strutturali	 Omologazione Sismica C1 et C2	 Omologazione Sismica C1	 Resistenza al fuoco R30-R120	 CEA 4001 Ugelli spruzzatori (Sprinklers)	 DIT 708p/26
	THE	TESTA ESAGONALE	ATLANTIS C3-H	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	THA	TESTA SVASATA	ATLANTIS C3-H	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	THP	TESTA CILINDRICA	ATLANTIS C3-H	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	THT	TESTA BOMBATA	ATLANTIS C3-H	✓	✓		✓	✓	✓	
	TXE	TESTA ESAGONALE	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXA	TESTA SVASATA	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXP	TESTA CILINDRICA	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXT	TESTA BOMBATA	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXD	TESTA CON FALSO DADO CIECO	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TXF	TÊTE FILETTATA FEMINA	INOX A4 AISI 316	✓			✓	✓	✓	
	TFE	TESTA ESAGONALE	ZINCATO	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	TFJ	TESTA ESAGONALE	ZINCATO	✓	✓	✓		✓	✓	
	TFA	TESTA SVASATA	ZINCATO	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	TFN	TESTA ESAGONALE SENZA RONDELLA	ZINCATO	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	TFS	BULLONE	ZINCATO	✓	✓	✓		✓	✓	
	TFP	TESTA CILINDRICA	ZINCATO	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	TFT	TESTA BOMBATA	ZINCATO	✓	✓		✓	✓	✓	
	TFM	TESTA FILETTATA MASCHIO	ZINCATO	✓	✓			✓	✓	
	TFF	TESTA FILETTATA FEMINA	ZINCATO	✓	✓			✓	✓	
	TFY	TESTA GOLFARE	ZINCATO							
	SFP	TESTA CILINDRICA	ZINCATO		✓			✓	✓	
	SFT	TESTA BOMBATA	ZINCATO		✓			✓	✓	
	SFM	TESTA FILETTATA MASCHIO	ZINCATO		✓			✓	✓	

ALTAMENTE VERSATILE

Consigliata per fissaggi strutturali e non strutturali.



Fissaggi strutturali:

- Sedute per stadi
- Travi e pilastri
- Tende o segnaletica temporanea
- Strutture legno-calcestruzzo
- Corrimano, recinzioni, scaffalature e rack



Fissaggi non strutturali:

- Tubi
- Condotte di condizionamento
- Canaline elettriche e sistemi di cablaggio
- Installazioni su solai alveolari
- Montaggi su soffitti in calcestruzzo.

PRESTAZIONI SUPERIORI

Fino al +50 % di carico rispetto agli ancoranti MTH e MTP.

Prestazioni migliorate su tutti i diametri rispetto a MTH.



Valori di resistenza alla trazione in C20/25 per un ancoraggio isolato senza effetti di bordo o distanza. I valori si riferiscono alla rottura del calcestruzzo.

